VDB COBAROD Grade 12

AWS A5.13: R CoCr-B
DIN 8555: WSG 20-GO-50-CTZ

Beschreibung:
VDB COBAROD Grade 12 WIG Schweißstäbe auf Kobaltbasis bieten höheren Verschleißschutz im Vergleich zum Schweißdraht VDB COBAROD Grade 6 und sind widerstandsfähiger gegen Schlagbeanspruchung und Temperaturschocks im Vergleich zum COBAROD Grade 1 Draht. Besonders gut geeignet sind diese Co-Basis Schweißstäbe zum Aufschweißen an Werkzeugen der Papier- und Kunststoff- und Hartholzindustrie. Weiterhin geeignet für Erdbohrer, Zerkleinerungshammer und Ventilspindeln.

Härte des Schweißguts: ca. 48 HRc

Grundwerkstoffe:
Hartholz-, Papier-, Kunststoffindustrie

Stromeignung: = -

Analyse	Co:	C:	Cr:	W:	Fe:
Richtwerte	Basis	1,3%	29 %	10%	<3%

Durchmesser Länge	2,4 mm 1000 mm	3,2 mm 1000 mm	4,0 mm 1000 mm
Stück / Kg	ca. 20 Stk.	ca. 13 Stk.	ca. 9 Stk.



Sämtliche o.g. Angaben dienen der unverbindlichen Information.